

Betonpumpe

Preisliste gültig ab 01.01.2022

Dispo Mischanlage Tel: 09738.88-333

Verteilmasthöhe		bis 24 m
Fördermenge je Aufstellungsort und Einsatz		Listenpreis / Stück
0,25 - 10,00 m ³	pauschal	450,00 €
10,10 - 20,00 m ³	pauschal	525,00 €
20,10 - 30,00 m ³	pauschal	630,00 €
30,10 - 50,00 m ³	je m ³	21,00 €
50,10 - 100,00 m ³	je m ³	19,50 €
100,10 - 200,00 m ³	je m ³	18,00 €
über 200,10 m ³	je m ³	16,50 €
Stundenmietsatz bei Unterschreitung der Förderleistung pro Stunde Grundlage für die Ermittlung der Einsatzdauer ist der bestellte Pumpbeginn bis Pumpende zzgl. 60 min. für An- und Abfahrt & Auf- und Abbau		15 m³/h 260,00 €
Sonderleistungen		
Reduzierung je Stück		30,00 €
Verlegung von Rohr- bzw. Schlauchleitung je lfm und Einsatz		9,00 €
Restbetonentsorgung falls Reinigung auf der Baustelle nicht möglich		100,00 €
Standortwechsel der Pumpe auf der Baustelle		85,00 €
Samstagszuschlag:	07:00 - 12:00 Uhr (Verfügbarkeit auf Anfrage)	100,00 €
Aufpreis für kurzfristige Absage / vergebliche An- und Abfahrt / Einsatzpauschale		450,00 €
Pumpzuschlag für Stahlfaserbeton je m ³		3,00 €
Voraussetzungen für Pumpeinsatz		
1. Einwandfreier, tragfähiger Zufahrsweg und Aufstellungsort		
2. Genügend Hilfskräfte zum Auf- und Abbau von Rohrleitungen und Schläuchen		
3. Vorhalten eines Wasseranschlusses auf der Baustelle		
4. Bereitstellung von Zement und eines Behälters zum Herstellen einer Schmiermischung, alternativ kann eine Anpumpschlämme beim Betonlieferwerk bestellt werden		
5. Möglichkeiten zum Reinigen der Betonpumpe und der Rohrleitung sowie zur Ablagerung der Betonreste auf der Baustelle. Im Spritzbereich der Pumpe und des Reinigungsplatzes dürfen keine Fahrzeuge oder sonstige gefährdete Gegenstände abgestellt sein.		
6. Verwendung von pumpfähigen Betonsorten (mit mind. 400 kg Feinstanteile pro m ³)		
7. Pumpeinsätze sind reine Dienstleistungen und deshalb nicht skontierfähig		
8. Im Bereich des Ablage- bzw. Reinigungsplatzes übernehmen wir keine Haftung für Schäden - auch nicht für Umweltschäden - aus dem Entlade-, Spül-, Reinigungs- und Ablagerungsvorgang.		
9. Bei Schlauchleitung mit 75 mm Durchmesser erfordert mind. eine Betongüte C25/30 F3 0/16		
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen MwSt.		